

DP CON

(디피 콘)

액체 방수제

개요

DP CON 은 인체의 건강이나 자연환경에 무해한 무기질이며 천연 광물질을 사용한 친환경적인 수용성액상제품으로 신·구 콘크리트 구조물에 적용 하므로써 구조물을 파괴시키는 화학물질, 산성비, 염분 및 기름 등에 대하여 콘크리트 표면을 보호하고 콘크리트 구조물의 수명을 연장시키는 능력을 가지며, 콘크리트의 방수 및 강도증진을 도모시킬 수 있는 침투형 방수제입니다. DP CON 은 신, 구콘크리트 및 모든 콘크리트 제품의 표면에 사용할 수 있습니다.

특징

- 침투성이 우수하여 콘크리트 구조물을 방수성이 뛰어납니다.
- 콘크리트의 표면 보호 및 내부강도를 회복시킵니다.
- 콘크리트의 표면이 건조하거나 습해도 시공이 가능합니다.
- 표면마감 시공시 접착력이 증가합니다.
- 콘크리트 표면이 보호되므로 분진이 억제시킵니다.
- 표면의 얼음이나 눈의 제거 가 용이하고 결빙 및 융해로 인한 피해가 감소됩니다.
- 시공후 24 시간이 지나면 통행이 가능합니다.

용도

- 콘크리트, 슬브리트, 모르타르 등에 사용
- 구콘크리트의 내부구조 강화 및 방수용
- 콘크리트 구조물의 표면보수 및 덧씌우기 처리시 표면강화 및 방수용

물성

- 외관 : 무색 투명 액체
- 냄새 : 없음
- 발화성 : 불연물질
- 독성 : 무독성
- 수용성 : 완전 수용

사용방법

- 사용전 표면에 붉은 오일이나 기타 오염물질을 제거한 후 표면에 원액 그대로 사용하여 주십시오.
- 사용전 충분히 흔들어 물로 및 솔 또는 저압 스프레이로 시공하여 주십시오.
- 시공면적은 콘크리트의 밀도나 흡수력에 따라 사용량이 달라지지만 대략 $3\sim5m^2/l$ 입니다.
- 기타 자세한 시공법은 시방서를 참조하거나 당사 영업부에 문의 바랍니다.

포장단위

- 20Kg pail 또는 200kg Drum

사용상 주의사항

- 본 제품은 동결하지 않도록 보관하여 주십시오.
- 시공시 보호안경, 고무장갑 등을 착용하고 피부 등에 부착한 경우에는 되도록 빨리 물로 씻어 주십시오.

액체
방수제