

Newtec FRA 100

(뉴텍FRA 100)

유성 탈형 박리제

개 요

Newtec FRA-100은 균일성과 화학적 안정성을 바탕으로 제조되어 특수 구조물 및 거푸집의 방청성을 요하는 철재 거푸집, 갱폼, 알루미늄폼등에 사용이 적합한 제품으로 폼과 콘크리트의 탈형을 쉽고 빠르게 합니다. 또한 콘크리트 표면의 기포 제거 및 오염물의 착색이 되지 않아 생산된 콘크리트 제품의 외현을 깔끔하게 생산할 수 있어 폼을 사용하는 모든 건설현장 특히 터널 라이닝 공사 현장 또는 콘크리트 2차제품 공장에서 범용적으로 사용이 가능합니다.

특 징

- 가장 폭넓게 적용되는 박리제로 우수한 안정성과 일정한 탈형효과를 줍니다.
- 거푸집에 살포 후 표면에 광택이 오래 남습니다.
- 콘크리트 표면에 얼룩이 생기지 않아 노출 콘크리트 마감 현장에 적합합니다.
- 거푸집 해체 후 유지보수가 용이합니다.
- 거푸집 손상을 감소시키고 사용회수를 증가시키고 철근 거푸집의 부식을 방지 합니다.

용 도

- 터널현장의 라이닝폼
- 콘크리트 2차제품
- 거더, 암거, 세그먼트, 침목, 슬래브 등의 거푸집

물 성

- 점 도 : 50~300Cps
- 색 상 : 연갈색
- pH : 5~8

사 용 방 법

- 원액 그대로 사용합니다.
- 15m²/ℓ

사용시 주의사항

- 제품이 직사광선에 노출되지 않도록 서늘한 곳, 환기가 되는 곳에 보관.
- 폼이나 거푸집 표면을 깨끗이 청소한 후 스프레이 및 기타 기구를 이용하여 도포.
- 온도가 60°C 이상인 곳에서는 작업하지 마시고 화기에 멀리 보관할 것.
- 롤러 및 스프레이를 사용하여 거푸집에 균일하게 도포.
- 유성박리제는 장갑, 안경, 마스크 및 기타 보호구를 착용하고 작업할 것.

포 장 형 태

- 20ℓ/Pail. 200ℓ/Drum.